

NODER MD-R / MD-W

MIFARE DESFire čtečka



Charakteristika

KOMPATIBILNÍ KONTROLÉRY	Noder EE12 Noder EWE4
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ	MD-R - RS-485 (AES-256 nebo vlastní šifrování) MD-W - Wiegand



Technické specifikace

STANDARD	MIFARE DESFire
PRACOVNÍ REŽIM	Jen čtení
FREKVENCE	13,56MHz
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PRO ČTENÍ	až 4cm
VZDÁLENOST MEZI ČTEČKOU A KONTROLÉREM	MD-R – až 1000m (bez napájení) MD-W – až 50m
DIODA	dvě barvy
REPRODUKTOR	vestavěný
KLÁVESNICE	ne
BARVA	černá
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	12V DC
SPOTŘEBA ENERGIE	~42mA (max. ~75mA)
ROZMĚRY	41 x 98 x 16mm (1,61 x 3,86 x 0,63in)
VÁHA	85g (0,19lb)
PRACOVNÍ TEPLOTA	-40°C - +65°C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	-50°C - +80°C
OKOLNÍ VLHKOST	<80%
STUPEŇ KRYTÍ	IP51 (lze objednat IP65)
NORMY	CE