

# NODER MDK-R

## MIFARE DESFire čtečka s klávesnicí



### Charakteristika

<b>KOMPATIBILNÍ KONTROLÉRY</b>	Noder EE12 Noder EWE4
<b>KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ</b>	RS-485

### Technické specifikace

<b>STANDARD</b>	MIFARE DESFire
<b>PRACOVNÍ REŽIM</b>	Jen čtení
<b>FREKVENCE</b>	13,56MHz
<b>MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PRO ČTENÍ</b>	až 4cm
<b>VZDÁLENOST MEZI ČTEČKOU A KONTROLÉREM</b>	až 1000m (bez napájení)
<b>DIODA</b>	dvě barvy
<b>REPRODUKTOR</b>	vestavěný
<b>KLÁVESNICE</b>	ano, s podsvícením
<b>TAMPER</b>	vestavěný (mechanický)
<b>BARVA</b>	černá
<b>NAPÁJECÍ NAPĚTÍ</b>	10-15V DC
<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	~100mA (max. ~140mA)
<b>ROZMĚRY</b>	75 x 115 x 16mm (2.95 x 4.53 x 0,63in)
<b>VÁHA</b>	100g (0.22lb)
<b>PRACOVNÍ TEPLOTA</b>	-40°C - +65°C
<b>SKLADOVACÍ TEPLOTA</b>	-50°C - +80°C
<b>OKOLNÍ VLHKOST</b>	<80%
<b>STUPEŇ KRYTÍ</b>	IP51 (lze objednat IP65)
<b>NORMY</b>	CE